для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

60° • 55° (Partial Profile)

(D.O.C. shows the value of radial D.O.C.)

Thread Type		Pitch mm & TPI	Part Number		rε	Total D.O.C.	No. of Passes	1 Pass	2 Pass	3 Pass	4 Pass	5 Pass	6 Pass	7 Pass	8 Pass	9 Pass	10 Pass	11 Pass	12 Pass	13 Pass	14 Pass	15 Pass	16 Pass	17 Pass	18 Pass	19 Pass
Metric	Internal Threading	0.75mm	06IR	60005	0.05	0.44	10	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03										
		1.00mm	06IR	60005	0.05	0.60	12	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03								
		1.00mm	08IR	60007	0.07	0.58	12	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03								
		1.25mm	06IR	60005	0.05	0.76	14	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03						
		1.25mm	08IR	60007	0.07	0.74	14	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03						
		1.50mm	08IR	60007	0.07	0.90	17	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03			
		1.75mm		60007	0.07	1.07	19	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03
		0.50mm	11IR	A60	0.02	0.30	5	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04														
		1.00mm		A60	0.02	0.63	6	0.16	0.14	0.12	0.10	0.07	0.04													
		1.50mm		A60	0.02	0.95	9	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.08	0.08	0.06	0.04										
		0.50mm	16IR	A60	0.02	0.30	5	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04														
		0.50mm		AG60	0.02	0.30	5	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04														
		0.75mm	16IR	A60	0.02	0.47	6	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	0.04													
		0.75mm		AG60	0.02	0.47	6	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	0.04													
		1.00mm	16IR	A60	0.02	0.63	6	0.16	0.14	0.12	0.10	0.07	0.04													
		1.00mm		AG60	0.02	0.63	6	0.16	0.14	0.12	0.10	0.07	0.04													
		1.25mm	16IR	A60	0.02	0.79	7	0.16	0.15	0.14	0.13	0.10	0.07	0.04												
		1.25mm		AG60	0.02	0.79	7	0.16	0.15	0.14	0.13	0.10	0.07	0.04												
		1.50mm	16IR	A60	0.02	0.95	9	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.08	0.08	0.06	0.04										
		1.50mm		AG60	0.02	0.95	9	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.08	0.08	0.06	0.04										
		1.75mm	16IR	G60	0.11	1.03	9	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.05	0.04										
		1.75mm		AG60	0.02	1.12	10	0.20	0.18	0.16	0.13	0.12	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04									
		2.00mm	16IR	G60	0.11	1.19	10	0.20	0.18	0.17	0.15	0.13	0.11	0.08	0.07	0.06	0.04									
		2.00mm		AG60	0.02	1.28	12	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.07	0.06	0.04	0.04							
		2.50mm	16IR	G60	0.11	1.51	14	0.20	0.18	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04	0.02					
		2.50mm		AG60	0.02	1.6	16	0.20	0.18	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02			
		3.00mm	16IR	G60	0.11	1.84	16	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.07	0.06	0.04	0.02			
		3.00mm		AG60	0.02	1.93	18	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.10	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	
Unified	External Threading	48 TPI	16ER	A60-TF	0.0024	0.0138	5	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002														
		48 TPI		AG60-TF	0.0024	0.0138	5	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002														
		24 TPI	16ER	A60-TF	0.0024	0.0295	7	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002												
		24 TPI		AG60-TF	0.0024	0.0295	7	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002												
		20 TPI	16ER	A60-TF	0.0024	0.0358	8	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002											
		20 TPI		AG60-TF	0.0024	0.0358	8	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002											
		18 TPI	16ER	A60-TF	0.0024	0.0398	8	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002											
		18 TPI		AG60-TF	0.0024	0.0398	8	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002											
		16 TPI	16ER	A60-TF	0.0024	0.0453	10	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002									
		16 TPI		AG60-TF	0.0024	0.0453	10	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002									
		14 TPI	16ER	G60-TF	0.0087	0.0453	9	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002										
		14 TPI		AG60-TF	0.0024	0.0520	11	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002								
		13 TPI	16ER	G60-TF	0.0087	0.0496	9	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002										
		13 TPI		AG60-TF	0.0024	0.0563	11	0.010	0.009	0.008	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002								
		12 TPI	16ER	G60-TF	0.0087	0.0543	10	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002									
		12 TPI		AG60-TF	0.0024	0.0610	12	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002							
		10 TPI	16ER	G60-TF	0.0087	0.0673	12	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002							
		10 TPI		AG60-TF	0.0024	0.0736	13	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002						
		9 TPI	16ER	G60-TF	0.0087	0.0756	13	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002						
		9 TPI		AG60-TF	0.0024	0.0819	14	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002					
		8 TPI	16ER	G60-TF	0.0087	0.0862	15	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002				
		8 TPI		AG60-TF	0.0024	0.0925	16	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002			
		48 TPI	16ER	A60	0.0024	0.0138	5	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002														
		48 TPI		AG60	0.0024	0.0138	5	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002														
		24 TPI	16ER	A60	0.0024	0.0295	7	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002												
		24 TPI		AG60	0.0024	0.0295	7	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002												
		20 TPI	16ER	A60	0.0024	0.0358	8	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002											
		20 TPI		AG60	0.0024	0.0358	8	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002											
		18 TPI	16ER	A60	0.0024	0.0398	8	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002											
		18 TPI		AG60	0.0024	0.0398	8	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002											
		16 TPI	16ER	A60	0.0024	0.0453	10	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002									
		16 TPI		AG60	0.0024	0.0453	10	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002									
		14 TPI	16ER	G60	0.0087	0.0453	9	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002										
		14 TPI		AG60	0.0024	0.0520	11	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002								
		13 TPI	16ER	G60	0.0087	0.0496	9	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002										
		13 TPI		AG60	0.0024	0.0563	11	0.010	0.009	0.008	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002								
		12 TPI	16ER	G60	0.0087	0.0543	10	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002									
		12 TPI		AG60	0.0024	0.0610	12	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002							
		10 TPI	16ER	G60	0.0087	0.0673	12	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002							
		10 TPI		AG60	0.0024	0.0736	13	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002						
		9 TPI	16ER	G60	0.0087	0.0756	13	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002						
		9 TPI		AG60	0.0024	0.0819	14	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002					
		8 TPI	16ER	G60	0.0087	0.0862	15	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002				
		8 TPI		AG60	0.0024	0.0925	16	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002			
	Internal Threading	28 TPI	06IR	60005	0.0020	0.0213	12	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001							
		24 TPI		60005	0.0020	0.0252	12	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001							
		20 TPI	06IR	60005	0.0020	0.0303	14	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001					
		20 TPI	08IR	60007	0.0028	0.0295	14	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001					

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru