для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

Toolholder Dimensions

	Part Number	Stock R	Stock L	Unit	Min. Bore Dia. ØA	Dimensions ØD	H	L1	L2	L3	L4	F	S	θ	Standard Corner-R(rε)	Coolant Hole	Drawing	Spare Parts: Clamp Screw	Spare Parts: Wrench
Excellent Bar	S04H-STLB□1.2AE	●	●	inch	0.312	0.250	0.211	4	0.472	-	0.469	0.150	0.025	12.0°	0.008	No	Fig.1	SB-2035TR	FT-6
	A05K-STLB□1.2AE	●	●		0.392	0.312	0.273	5	0.630	0.839	0.650	0.201	0.031	12.0°	0.008	Yes	Fig.2		
	A05K-STLP□1.8AE	●	●		0.392	0.312	0.273	5	0.630	0.850	0.646	0.197	0.022	10.0°	1/64	Yes	Fig.2	SB-2545TR	FT-8
	A06M-STLP□1.8AE	●	●		0.480	0.375	0.336	6	0.787	0.949	0.807	0.244	0.036	8.0°					
	A06M-STLP□2AE	●	●		0.480	0.375	0.336	6	0.787	0.961	0.807	0.236	0.030	10.0°	1/64	Yes	Fig.2	SB-3060TR	FT-10
	A08M-STLP□2AE	●	●		0.580	0.500	0.461	6	0.945	1.228	0.953	0.283	0.032	7.0°					
	A10R-STLP□2AE	●	●		0.700	0.625	0.586	8	1.181	1.402	1.193	0.362	0.036	3.5°					
	A12S-STLP□2AE	●	●		0.825	0.750	0.711	10	1.417	1.744	1.425	0.421	0.031	2°					
	A16T-STLP□3AE	●	●		1.280	1.000	0.961	12	1.811	2.173	1.815	0.539	0.031	0°	1/64	Yes	Fig.2	SB-4065TR	FT-15
	S06H-STLB□06-08AE	○	○	mm	8	6	5.0	100	12	-	12	3.8	0.5	12°	0.2	No	Fig.1	SB-2035TR	FT-6
	NEW A08X-STLP□08-10AE	○	○		10	8	7.0	120	16	22	16	5.0	0.5	10°	0.4	Yes	Fig.2	SB-1TR	FT-6
	A08X-STLP□09-10AE	○	○		10	8	7.0	120	16	22	16	5.0	0.5	10°	0.4	Yes	Fig.2	SB-2545TR	FT-8
	A10L-STLP□09-12AE	○	○		12	10	9.0	140	20	25	20	6.2	0.9	8°					
	A10L-STLP□11-12AE	○	○		12	10	9.0	140	20	26	20	6.0	0.7	10°	0.4	Yes	Fig.2	SB-3060TR	FT-10
	A12M-STLP□11-14AE	○	○		14	12	11.0	150	24	30	24	7.2	0.8	7°					
	NEW A12M-STLP□09-16AE	○	○		16	12	11.0	150	24	30	24	8.0	0.6	5°	0.4	Yes	Fig.2	SB-2545TR	FT-8
	A16Q-STLP□11-18AE	○	○		18	16	15.0	180	30	36	30	9.2	0.7	3.5°	0.4	Yes	Fig.2	SB-3060TR	FT-10
	A20R-STLP□11-22AE	○	○		22	20	19.0	200	36	46	37	11.2	0.7	2°					
	NEW A20R-STLP□16-25AE	○	○		25	20	19.0	200	36	46	37	13.0	0.7	0°	0.4	Yes	Fig.2	SB-4065TR	FT-15
	A25S-STLP□16-27AE	○	○		27	25	24.0	250	46	55	46	13.7	0.7	0°					
Steel	S06H-STLB□06-08A	○	○	mm	8	6	5.0	100	12	-	12	3.8	0.5	12°	0.2	No	Fig.3	SB-2035TR	FT-6
	NEW S08X-STLP□08-10A	○	○		10	8	7.0	120	16	22	16	5.0	0.5	10°	0.4	No	Fig.4	SB-1TR	FT-6
	S08X-STLP□09-10A	○	○		10	8	7.0	120	16	22	16	5.0	0.5	10°	0.4	No	Fig.4	SB-2545TR	FT-8
	S10L-STLP□09-12A	○	○		12	10	9.0	140	20	25	20	6.2	0.9	8°					
	S10L-STLP□11-12A	○	○		12	10	9.0	140	20	26	20	6.0	0.7	10°	0.4	No	Fig.4	SB-3060TR	FT-10
	S12M-STLP□11-14A	○	○		14	12	11.0	150	24	30	24	7.2	0.8	7°					
	NEW S12M-STLP□09-16A	○	○		16	12	11.0	150	24	30	24	8.0	0.6	5°	0.4	No	Fig.4	SB-2545TR	FT-8
	S16Q-STLP□11-18A	○	○		18	16	15.0	180	30	36	30	9.2	0.7	3.5°	0.4	No	Fig.4	SB-3060TR	FT-10
	S20R-STLP□11-22A	○	○		22	20	19.0	200	36	46	37	11.2	0.7	2°					
	S25S-STLP□16-27A	○	○		27	25	24.0	250	46	55	46	13.7	0.7	0°	0.4	No	Fig.4	SB-4065TR	FT-15
Carbide	C06J-STLB□06-08A	○	○	mm	8	6	5.4	110	12	-	12	3.8	0.5	12°	0.2	No	Fig.5	SB-2035TR	FT-6
	NEW E08L-STLP□08-10A	○	○		10	8	7.0	140	16	15	15	5.0	0.5	10°	0.4	Yes	Fig.6	SB-1TR	FT-6
	E08L-STLP□09-10A	○	○		10	8	7.0	140	16	15	15	5.0	0.5	10°	0.4	Yes	Fig.6	SB-2545TR	FT-8
	E10N-STLP□09-12A	○	○		12	10	9.0	160	20	19	19	6.2	0.9	8°					
	E10N-STLP□09-12A-2/3	○			12	10	9.0	105	20	19	19	6.2	0.9	8°					
	E10N-STLP□09-12A-1/2	○			12	10	9.0	80	20	19	19	6.2	0.9	8°					
	E10N-STLP□11-12A	○	○		12	10	9.0	160	20	19	19	6.0	0.7	10°					
	E10N-STLP□11-12A-2/3	○			12	10	9.0	105	20	19	19	6.0	0.7	10°					
	E10N-STLP□11-12A-1/2	○			12	10	9.0	80	20	19	19	6.0	0.7	10°					
	E12Q-STLP□11-14A	○	○		14	12	11.0	180	23	22	22	7.2	0.8	7°	0.4	Yes	Fig.6	SB-3060TR	FT-10
	E12Q-STLP□11-14A-2/3	○			14	12	11.0	120	23	22	22	7.2	0.8	7°					
	E12Q-STLP□11-14A-1/2	○			14	12	11.0	90	23	22	22	7.2	0.8	7°					
	NEW E12Q-STLP□09-16A	○	○		16	12	11.0	180	23	22	22	8.0	0.6	5°					
	E12Q-STLP□09-16A-2/3	○			16	12	11.0	120	23	22	22	8.0	0.6	5°	0.4	Yes	Fig.6	SB-2545TR	FT-8
	E12Q-STLP□09-16A-1/2	○			16	12	11.0	90	23	22	22	8.0	0.6	5°					
	E16X-STLP□11-18A	○	○		18	16	15.0	220	28	27	27	9.2	0.7	3.5°					
	E16X-STLP□11-18A-2/3	○			18	16	15.0	145	28	27	27	9.2	0.7	3.5°					
	E16X-STLP□11-18A-1/2	○			18	16	15.0	110	28	27	27	9.2	0.7	3.5°	0.4	Yes	Fig.6	SB-3060TR	FT-10
	E20S-STLP□11-22A	○	○		22	20	19.0	250	32	31	31	11.2	0.7	2°					
	E20S-STLP□11-22A-2/3	○			22	20	19.0	165	32	31	31	11.2	0.7	2°					
	E20S-STLP□11-22A-1/2	○			22	20	19.0	125	32	31	31	11.2	0.7	2°					
	NEW E20S-STLP□16-25A	○	○		25	20	19.0	250	32	31	31	13.0	0.7	0°					
	E20S-STLP□16-25A-2/3	○			25	20	19.0	165	32	31	31	13.0	0.7	0°					
	E20S-STLP□16-25A-1/2	○			25	20	19.0	125	32	31	31	13.0	0.7	0°	0.4	Yes	Fig.6	SB-4065TR	FT-15
	E25T-STLP□16-27A	○	○		27	25	24.0	300	38	37	37	13.7	0.7	0°					
	E25T-STLP□16-27A-2/3	○			27	25	24.0	200	38	37	37	13.7	0.7	0°					

Applicable Inserts ➔ F54

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru

● : U.S. Stock Standard
○ : World Express (Shipping: 7-10 Business Days)