

для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

Screws

Drawing	Part Number	Dimension (mm)						Angle (°)		Torque (N • m)	Notes
		A	B	C	D	E	F	α	θ		
	SB -1TR	M2X0.4	5.3	3.8	-	-	T6	-	82°	0.5	R Shows Right-hand Thread
	-2TR	M2.5X0.45	6.2	4.5			T8			1.2	
	-3TR	M3X0.5	7.2	4.8			T10			2.0	
	-3STR		6.4	5.2							
	-3.5TR	M3.5X0.6	9.3	5.6			T15			3.5	
	-4TR	M4X0.7	7.7	5.8							
	-5TR	M5X0.8	20.0	8.7			T20		90°	4.5	
	-2290TR	M2.2X0.45	9.2	2.8			T6		60°	0.5	
	-25100TR	M2.5X0.45	10.0	3.5			T7			0.8	
	-40115TR	M4X0.7	11.5	5.5			T15			3.5	
	-5070TR	M5X0.8	7.0	6.8			T20			4.5	
	-5090TR		9.0								
	-50120TR		12.0								
 SB-40125TRN	SB -1635TR	M1.6X0.35	3.3	2.6	-	-	T6	-	60°	0.5	R Shows Right-hand Thread ○○IP Shows Torx Plus
	SB -1STR	M2X0.4	5.0	3.1							
	-2035TR		3.7	3.0							
	-2035TRG		3.5	2.7							
	-2040TR		3.8	3.0							
	-2040TRG		4.0								
	-2042TRG		4.1	2.7							
	-2045TR		4.3								
	-2045TRN			2.8					37°		
	-2050TR		4.8	3.0					60°		
	-2060TR		5.8	3.5			T8			1.2	
	-2080TR		8.3	2.8			T6			0.5	
	SB -2250TR	M2.2X0.45	5.1	3.1	-	-	T7	-	60°	0.8	
	-2255TR		5.5	3.5							
	-2260TR		5.8	3.1							
	SB -2545TR	M2.5X0.45	4.6	3.5	-	-	T8	-	60°	1.2	
	-2555TRG		5.4								
	-2555TRP		5.5				8IP				
	-2560TR		5.7				T8				
	-2570TR		6.8								
	SB -3060TR	M3X0.5	5.3	4.2	-	-	T10	-	60°	2.0	
	-3060TRG		5.9								
	-3065TRP		6.5	4.0			8IP			1.2	
	-3070TRG		7.0	4.2			T10			2.0	
	-3070TRP						10IP				
	-3080TR		8.0				T10				
	SB -3580TR	M3.5X0.6	8.0	5.3	-	-	T15	-	60°	3.5	
	-3590TRP		9.0				15IP			4.0	
	-3592TR		9.2	5.1			T10			2.0	
	SB -4050TRN	M4X0.5	4.6	5.1	-	-	T10	-	57°	2.0	
	-4060TR	M4X0.7	5.9	5.5			T15		60°	3.5	
	-4065TR		6.7								
	-4070TRG		7.0								
	-4070TRN		7.7	5.4							
	-4070TRS		6.7	5.5			T10			2.0	
	-4075TRP		7.5				15IP			3.5	
	-4082TPR		8.2								
	-4085TR		8.5				T15				
	-4085TRP						15IP				
	-4090TRP		9.0	5.7							
	-4090TRPN			5.5							
	-40120TR		12.0	5.1			T15				
	-40125TRN		12.5	5.2					50°		
	-40140TR		14.0	5.5					60°		
	-40140TRN			6.7					75°		
	SB -45130TR	M4.5X0.75	13.0	6.6	-	-	20IP	-	55°	4.5	
	SB -5085TR	M5X0.8	8.5	6.8	-	-	T20	-	50°	4.5	
	-50120TRP		12.0	6.8			20IP		60°	4.5	
	-50120TRS			7.2			15IP			3.5	
	-50140TR		14.0	7.3			T15		50°	3.5	
	-50140TRP						20IP		60°	4.5	
	SB -60120TR	M6X1.0	12.0	8.5			T25			6.0	

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru