












для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

Screws

Drawing	Part Number		Dimension (mm) A	B	C	D	E	F	Angle (°) α	θ	Torque (N • m)	Notes
	SB	-4070TRW	M4X0.7	6.7	5.5	-	-	T8	-	60°	1.2	R Shows Right-hand Thread
		-4590TRWN	M4.5X0.75	9.3	5.6			T10		57°	2.0	
	SC	-30067	M3X0.35	6.7	4.4	-	-	T8	-	60°	1.2	
		-35085	M3.5X0.35	8.5	5.7			T10			2.0	
		-40100	M4X0.5	10.0	6.0			T15			3.5	
		-50130	M5X0.5	13.0	6.6			T20		40°	4.5	
		-60160	M6X0.75	16.0	8.0			T25			6.0	
		-60210		21.0	9.6			T30			8.0	
	SE	-3070TRP	M3X0.5	7.0	4.3	-	-	9IP	-	43°	1.7	○○IP Shows Torx Plus
		-40050TRN	M4X0.7	5.0	5.0			T15			3.5	
		-40055TR		5.5						44°		
		-40068TR		6.8								
		-40080TR		8.0								
		-40090TR		9.0								
		-40100TR		10.0								
	SE	-40120TR	M4X0.7	12.0	5.6	-	-	T15	-	60°	3.5	
		-50125TR	M5X0.8	12.5	6.8			T20			4.5	
	SH	-50150TR	M5X0.8	15.1	7.3	3.1	-	T20	-	-	4.5	
	SP	3X4	M3X0.5	4.0	4.0	-	-	-	-	90°	-	With Additional Machining Below the Fillister Head
		3X6		6.0	6.0							Cross Recessed Flat Head Screw equivalent to JIS...B-1111
		3X8		8.0								
		3X10		10.0								
	SP	4X9	M4X0.7	9.0	5.6	-	2.0	-	-	90°	-	
	SP	8X35	M8X1.25	35.0	11.0	4.4	5.0	-	-	90°	-	
	SPW	-6045	M6X0.75	9.0	7.5	M4.5X0.75	4.5	-	-	-	-	A Shows External D Shows Internal External and Internal Threads are Both Right-hand Threads
		-7050	M7X0.75	9.0	8.8	M5X0.8	5.0	-	-	-		
	SS	-4N	M5.5X0.5	8.5	6.6	M4X0.7	4.0	-	-	-		
	SV	-60136R	M6X1.0	13.6	6.3	-	4.0	-	-	6°	-	Hexagon Socket
		-60136TR					-	T20	-		4.5	Torx
	TH	8X15	M8X1.25	20.0	8.5	-	4.0	-	-	-	-	
	W	6X17	M6X1.0	17.0	-	-	-	T20	-	-	4.5	
		6X18N		18.0				T15			3.5	
		8X16	M8X1.0	16.0				T25			6.0	
	W	6X18	M6X1.0	17.5	-	-	3.0	-	-	-	-	
		6X20	M6X1.0	20.5								
		8X18	M8X1.25	18.0			4.0					
		*8X21	M8X1.0	21.0								

* No Socket on Right-hand Thread Side

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru